

Általános anyagleadási feltételek

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy az alábbiakban megadott információk, paraméterek segítségükre legyenek a zökkenőmentes együttműködésben. A felmerülő kérdésekben pedig készséggel állunk rendelkezésükre.

Technikai paraméterek:

Fájlformátum: **Nyomdakész CMYK Composite PDF, vagy Composite PostScript, (az alábbi feltételekkel).**

Képek: **CMYK, 300 DPI, lehet leg jpg tömörítés nélkül.**

Fontok: **Az állományban lévő összes font legyen beágyazott, vagy legörbézett.**

Szöveg: **A tartalmi és nyelvtani hibákért, korrektúrazás, jóváhagyás után nem áll módunkban felelősséget vállalni.**

Színek: Kérjük, csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek legyenek az anyagban, direkt színek alkalmazásakor kizárólag csak a megfelelő elemek (objektumok, fontok, képek...) legyenek direkt színben megadva, (melyek, a megrendelésben is direkt színeként szerepelnek.) A felesleges direkt színeket kérjük CMYK-színrendszerbe átalakítani.

UV-lakk, e-ektlakk illetve stancforma használata esetén, kérjük ezeket a rétegeket direkt színeként (külön színkivonaton) megadni.

Oldalak: **Az oldalakat vágójelekkel, passzerjelekkel és szükség esetén hajtás-, bígélés-, perforációs jelekkel kérjük leadni.**

Több oldalas anyagok, prospektusok, könyvek leadásakor a beliveket és a borítót külön file-ban kérjük. A borító oldalait (B4-B1 borító külső oldal, B2-B3 belső oldal) oldalpárban, a beliveket oldalanként, tehát nem oldalpárban egyetlen egy file-ban kérjük.

Ha a kiadvány üres oldalt tartalmaz, az a leadott állományban is a megfelelő helyen szerepeljen. Ragasztókötés esetén a gerinc és az esetleges nyitóbígélés méretét a borító oldalpár méretébe bele kell számolni. Írkafészes esetén az oldalak számának 4-gyel oszthatónak kell lennie.

Méretetek: A megrendelésben meghatározott méret szerint kérjük a leadott állományok méretezését. **Kifutó esetén + 5-5 mm-es ráhagyást kérünk.**

Adathordozók: Minden elterjedtebb file formátumot tudunk fogadni és felhasználni, e-mailen (15 MB), FTP-n, CD-n, DVD-n, USB eszközön keresztül, Macintosh és PC platformra. Az állomány fogadást és információfeldolgozást könnyíti, ha a küldeményben nincs az aktuális munkára, megrendelésre vonatkozó file, illetve információ.

Mellékletek: Segítségükre lehet, ha forgatókönyvet, nyomatmintát, hajtásmintát, vagy strukturális tervet, illetve látványtervet kapunk, az ellenkezés miatt, különböző megjelenési hibák elkerüléséhez és bonyolultabb munkák megértésének, kivitelezésének érdekében.

Anyagellenőrzés folyamata:

Az általunk javasolt PDF készítési és ellenőrzési folyamat:

Az elkészített PostScript állományból **Adobe Distiller (7-es)** alkalmazásával és a mellékelt konvertálási profillal (*PR_standard_gyartasra_ééhhnn.joboptions*) készülhet nyomdakész PDF (lásd PDF készítési útmutató*).

Kerülni kell a közvetlen PDF exportálást, PDF-ként való mentést, mert ez nagyon sok elre kiszámíthatatlan hibát eredményez.

A műszaki ellenőrzés automatikusan megoldható az Adobe Acrobat Professional preflight moduljával.

Egy általunk készített ellenőrző lista segítségével (*PR_ananyagvizsgalat_ééhhnn**.kfp*) könnyedén felkutathatóak a jellegzetes hibák. A kiírt hibákra rákattintva megjelenik a problémás elem, amit javítani kell a nyitott állományban. A hibákról riport készíthető, ami tételesen felsorolja és megmutatja a hibákat (lásd PDF ellenőrzési útmutató).

* Az anyagleadásról bővebb ismertetés, anyagleadási útmutatóinkban található. Az útmutatók weboldalunkon elérhetőek, a szolgáltatásaink/anyagleadás részben (www.primerate.hu/anyagleadas/index.htm).